



Universal Notebooknetzteil

Automatisch einstellbare Spannung, 7 Ausgangsstufen, 90 W, USB

Part No.: [101646](#)

EAN-13: 0766623101646 | UPC: 766623101646

Die Stromlösung für mobile Geräte

Befeuern Sie Ihre mobilen Geräte mit zuverlässiger High-Performance-Power wo und wann auch immer Sie sie brauchen. Acht Adapterstecker sichern Kompatibilität mit Modellen aller wichtigen Hersteller wie Acer, Asus, Compaq, Gateway, HP, Toshiba, Dell, IBM/Lenovo und vielen mehr. Automatische Spannungserkennung und -anpassung nimmt Ihnen die Einstellung ab und verhindert das Schadensrisiko an den empfindlichen mobilen Geräten. Ein praktischer USB-Port ist integriert. Ideal als Ersatz, Upgrade oder zusätzliche Stromversorgung.

Merkmale:

- Wählt automatisch zwischen 7 Ausgangsstufen für eine umfangreiche mobile Stromlösung — von 12 bis 24 V
- Integrierter USB-Port zum Aufladen von Smartphones, Tablets und anderen mobilen Geräten
- Geeignet für die meisten Notebooks von Acer, Asus, Compaq, Dell, HP, Lenovo, Toshiba und viele mehr
- 8 auswechselbare Adapterstecker mit unterschiedlicher Polarisierung und Format
- Überlastungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
- Leichtes und kompaktes Design, ideal für unterwegs
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- FCC
- CE
- WEEE
- RoHS

Zertifikate Stromkabel

- UL

- cUL

Eingangsleistung

- Nennspannung: 100 – 240 V
- Spannungsbereich: 90 – 264 V
- Frequenzbereich: 50 – 60 (± 3 Hz)
- Strom 2,1 A max.
- Stromverbrauch (ohne Aufladung): $\leq 0,5$ W

Ausgangsleistung

- Nennspannung: 15 / 18,5 / 19 / 19,5 / 20 V (automatisch durch Stecker festgelegt)
- Lastspitze: 6 A max. (bei konstantem Strommodus)
- Nennstrom: 95 Watt max.
- Restwelligkeit und Rauschen: $\leq 2\%$ der Ausgangsspannung (Peak-To-Peak)
- USB-Ausgangsspannung: 5,0 V $\pm 5\%$
- USB-Ausgangsleistung : 1,0 A
- USB-Ausgangsstromspitze : 2,1 A

Schutzmaßnahmen

- Kurzschluss: Auto Recovery Mode
- Primärstromschutz: interne Sicherung am Stromeingang
- Spannungsfestigkeit, Primär auf Sekundär: 3000 VAC, 5 mA, 1 Minute
- Leckstrom $\leq 0,25$ mA
- Isolationswiderstand, Eingang auf Ausgang: 10 M Ω bei 500 VDC
- Verstärkte Isolation

Technische Details

- Adapterstecker: 4.0 x 1.7 x 9.5 mm (19 V); 4.8 x 1.7 x 9.5 mm (18.5 V); 5.5 x 1.7 x 12 mm (19 V); 5.5 x 2.5 x 12 mm (19 V); 6.3 x 3.0 x 12 mm (15 V); 6.4 x 4.3 x 14 mm (16 V); 7.4 x 5.0 x 12 mm (18.5 V); 7.9 x 5.5 x 12 mm (20 V)
- Kabel (kombinierte Länge): 1,7 m
- Abmessungen: 122 x 64 x 19 mm
- Gewicht: 277 g

Lieferumfang

- Universal Notebooknetzteil
- 8 Adapterstecker
- Handbuch

