

Alimentatore Universale per Notebook

Regolazione automatica del voltaggio, 7 livelli di uscita, 90W, USB

Part No.: 101646

Caratteristiche:

- Seleziona automaticamente tra 7 livelli di uscita di alimentazione per fornire una vasta soluzione portatile - da 12 a 24 V
- Comoda fonte di alimentazione unica, completa di porta USB per notebook e altri dispositivi portatili
- Compatibile con la maggior parte dei notebook da Acer, Asus, Compaq, Dell, HP, Lenovo, Toshiba e molti altri ancora
- 8 spinotti convertibili assicurano la corretta polarizzazione e garantiscono l'adattabilità della connessione alle diverse forme di alimentazione dei notebook
- Protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento
- Peso leggero e struttura compatta ne facilitano il trasporto
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- FCC
- CE
- WEEE
- RoHS

Cavo di alimentazione

- UL
- cUL

Caratteristiche dell'ingresso

- Voltaggio AC nominale: 100 - 240 V
- Gamma di voltaggio AC: 90 – 264 V
- Gamma di frequenza: 50 -60 Hz (± 3 Hz)
- Corrente: 2.1A massimo
- Consumo energetico senza carico: ≈ 0.5 W

Caratteristiche dell'uscita

- Tensione nominale: 12 / 15 / 16 / 18.5 / 19 / 19.5 / 24 V (autosettaggio punte di uscita)
- Corrente con picco di carico: 6A massimo (con corrente costante)
- Potenza nominale: 90 Watt massimo
- Ondulazione e disturbo: $\approx 2\%$ del voltaggio in uscita (peak-to-peak)
- Voltaggio uscita USB: 5.0 V $\pm 5\%$
- Corrente uscita USB: 1.0A
- Picco di corrente in uscita USB: 2.1A

Caratteristiche della protezione

- Corto circuito: modalità di ripristino automatico
- Protezione primaria corrente: fusibile interno sulla linea di ingresso AC
- Rigidità dielettrica, primaria (ingresso AC corto) a secondaria (uscita DC corto): 3000 VAC, 5mA, 1 minuto
- Dispersione di corrente: ≈ 0.25 mA
- Resistenza di isolamento, ingresso a uscita: 10 M Ω a 500 VDC
- Sistema di isolamento rinforzato, primario-a-terra e primario-a-secondario

Informazioni fisiche

- Punte di ricambio DC: 4.0 x 1.7 x 9.5 mm (19 V); 4.8 x 1.7 x 9.5 mm (18.5 V); 5.5 x 1.7 x 12 mm (19 V); 5.5 x 2.5 x 12 mm (19 V); 6.3 x 3.0 x 12 mm (15 V); 6.4 x 4.3 x 14 mm (16 V); 7.4 x 5.0 x 12 mm (18.5 V); 7.9 x 5.5 x 12 mm (20 V)
- Cavo (lunghezza congiunta): 1.7m
- Dimensioni: 122 x 64 x 19 mm
- Peso: 227.8 g

Contenuto della confezione

- Alimentatore Universale per Notebook
- 8 Pune di ricambio DC
- Manuale d'istruzioni



