



## Scheda di rete PCI Fast Ethernet

Scheda di rete PCI 32-bit 10/100 Mbps

Part No.: **509510**

La scheda di rete PCI Fast Ethernet è un adattatore ad alte prestazioni installabile nello slot PCI del computer.

Permette di aggiornare il computer supportando la velocità di trasmissione Fast Ethernet e fornisce una velocità di trasmissione dati 10 volte superiore allo standard 10Base-T.

### Maggiore velocità

La scheda di rete Fast Ethernet supporta trasferimento dati fino a 200Mbps quando lavora in modalità full duplex. Questo è ideale per ambiente CAD/CAM, client-server database, multimedia, pre-stampa, applicazioni grafiche, e applicazioni mission critical.

### Auto Negotiation

La scheda di rete Fast Ethernet rileva automaticamente la velocità di trasmissione che la porta LAN ha impostato e lavora alla stessa velocità. La scheda supporta lo standard di rete 10Base-T e 100Base-TX.

### Full Duplex

Quando la scheda PC Fast Ethernet lavora in modalità full duplex, vengono forniti i seguenti rendimenti: 20 Mbps (10Base-T Ethernet), e 200 Mbps (100Base-TX Fast Ethernet).

### Caratteristiche:

- Supporta velocità di trasmissione 10/100 su cavo di rete
- Conforme a PCI revisione 2.3
- Velocità full duplex (20 Mbps, 200 Mbps)
- Auto-negotiation
- Controllo di flusso Full duplex (IEEE 802.3x)
- Rilevazione della connessione incrociata e auto-correzione
- Supporta i più popolari sistemi operativi: Windows XP, Vista e Windows 7
- Tre anni di garanzia

### Specifiche:

#### Network

- » IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- » IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- » Connettore RJ-45
- » MDI/MDI-X
- » Ethernet 10 Mbps (half-duplex)
- » Ethernet 20 Mbps (full-duplex)
- » Fast Ethernet 100 Mbps (half-duplex)
- » Fast Ethernet 200 Mbps (full-duplex)

#### Hardware

- » Conforme FCC e CE
- » Compatibile con 32-bit PCI 2.3
- » Chipset Realtek RTL8139D
- » LED: Link/Act

#### Informazioni generali

- » Dimensioni: 12 (l) x 13.3 (p) x 2.54 (a) cm
- » Peso: 45.3 g
- » Temperatura d'esercizio: 0° ~ 55°C
- » Temperatura di stoccaggio: 20° ~ 70°C
- » Umidità d'esercizio: 10% to 90%, senza condensa
- » Umidità di stoccaggio: 5% to 95%, senza condensa

#### OS supportati

- » Windows 9x
- » Windows 2000
- » Windows 2003 Server
- » Windows 7
- » Windows Vista
- » Windows XP
- » Windows XP64
- » Windows NT
- » Windows 3.11 / Windows for Workgroups
- » MacOS
- » Linux
- » BeOS
- » NOVELL 3.x, 4.x, 5.x, 6.x

#### Contenuto della confezione

- » Scheda di rete PCI Fast Ethernet
- » Guida rapida all'installazione
- » CD per il settaggio



