



Tarjeta de Red Fast Ethernet PCI

Tarjeta Fast Ethernet 10/100 PCI de 32 bits

Part No.: **509510**

La Tarjeta de Red PCI Fast Ethernet es un componente para red de alto rendimiento, diseñado para adaptarse a una ranura PCI en su PC. Esto le permite actualizar su computadora para soportar la velocidad Fast Ethernet, proporcionando una velocidad 10 veces mayor de 10Base-T Ethernet.

Mayor Rendimiento

Al correr en modo full dúplex, la Tarjeta de Red PCI Fast Ethernet proporciona tasas de transferencia de hasta 200 Mbps . Esto es ideal para aplicaciones que requieren uso intensivo de recursos como CAD/CAM, base de datos cliente-servidor, multimedia, pre-impresión, gráficos publicitarios, servidor, y aplicaciones críticas.

Auto Negociación

La Tarjeta de Red PCI Fast Ethernet detectará automáticamente la velocidad a la que el puerto LAN del switch esté configurado y correrá a la misma velocidad. La tarjeta soporta 10Base-T Ethernet y 100Base-TX Fast Ethernet.

Full Dúplex

Al correr en modo full dúplex, la Tarjeta de Red PCI Fast Ethernet proporciona tasas de transferencia de: 20 Mbps (10Base-T Ethernet) y 200 Mbps (100Base-TX Fast Ethernet).

Features:

- Soporta velocidades de 10/100 Mbps sobre cable de red
- Cumple con la revisión 2.3 de PCI
- Velocidades de full dúplex de 20 Mbps, 200 Mbps
- Auto-negociación con capacidad de next-page
- Control de Flujo en modo full dúplex (IEEE 802.3x)
- Detección Crossover y Auto-corrección
- Soporta los sistemas operativos más populares; Windows XP, Vista y Windows 7
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Red

- » IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- » IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- » Conector RJ-45
- » MDI/MDI-X
- » Ethernet 10 Mbps (half-dúplex)
- » Ethernet 20 Mbps (full-dúplex)
- » Fast Ethernet 100 Mbps (half-dúplex)
- » Fast Ethernet 200 Mbps (full-dúplex)

Hardware

- » Conforme a FCC, marca CE
- » Conforme a 32-bits PCI 2.3
- » Chip Realtek RTL8139D

Para mayor información sobre los productos INTELLINET, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

» LED Link/Act

Diseño

- » Dimensiones: 12 (ancho) x 13.3 (profundidad) x 2.54 (altura) cm
- » Peso: 45.3 g
- » Temperatura de operación: 0° ~ 55°C
- » Temperatura de almacenaje: 20° ~ 70°C
- » Humedad de operación: 10% a 90%, No condensada
- » Humedad de almacenaje: 5% a 95%, No condensada

Sistemas Operativos Soportados

- » Windows 9x
- » Windows 2000
- » Windows 2003 Server
- » Windows 7
- » Windows Vista
- » Windows XP
- » Windows XP64
- » Windows NT
- » Windows 3.11 / Windows para trabajo en grupo
- » MacOS
- » Linux
- » BeOS
- » NOVELL 3.x, 4.x, 5.x, 6.x

El paquete incluye

- » Tarjeta de Red PCI Fast Ethernet
- » Manual de Usuario
- » Diskette de Instalación



