



## kVM Switch compatto 2 porte

USB, con cavi e supporto audio

Part No.: **157025**

Il KVM Switch 157025 della linea INTELLINET NETWORK SOLUTIONS è un KVM Switch 2 porte compatto dotato di funzione di commutazione audio e microfono. Supportando la connessione USB dal lato console permette di usare una tastiera e un mouse USB. Viene fornito con 2 set di cavi USB KVM combo e 2 set di cavi audio/microfono per applicazioni multimediali SOHO and office desktop. Grazie al Switching Software Client installabile sui PC è possibile gestire l'accensione, il controllo e il riavvio da quattro computer provvisti di connessione USB.

### Supporto tramite Switching Software su base Windows

Il KVM Switch fornisce anche un software di commutazione su base Windows che permette di vedere i PC al momento attivi, di selezionare il PC desiderato e di configurare i tasti funzione della tastiera. Appare un'icona nella parte destra della barra di sistema e verrà modificato il numero dell'icona di commutazione che identifica la porta attiva. Utilizzando questo software, gli utenti otterranno il massimo della convenienza e del controllo da loro KVM Switch.

### La commutazione audio e microfono offrono un'ininterrotta esperienza multimediale

La funzione di commutazione audio e microfono del KVM Switch permette di potenziare i sistemi multimediali per ciascuno dei due computer. E' possibile tenere sotto controllo l'ingresso e l'uscita del canale audio/microfono per ottenere il massimo della convenienza. Grazie a questo switch si può gestire un solo set di casse acustiche e microfono per due computer invece che un set per ciascun computer. Inoltre, fornisce funzioni di programmazione per gestione simultanea / indipendente del PC e funzioni di commutazione audio/microfono per operazioni multimediali e di commutazione KVM flessibili.

### Compatibilità con l'interfaccia USB per il supporto della multipiattaforma

La tecnologia dell'interfaccia USB offre il supporto della multipiattaforma per PC, Macintosh G3/G4 e iMAC. (Il KVM Switching Software Client supporta solo piattaforme Windows).

### Cablaggio senza alcun problema per gli utenti KVM

Questo KVM Switch risparmia agli utenti i problemi di cablaggio grazie ai 2 cavi KVM da 1.5 M e ai 2 cavi audio/microfono inclusi. Infatti, non ci sarà alcun problema legato alla ricerca e identificazione dei cavi compatibili con questo switch dal momento che i cavi arriveranno insieme allo switch all'interno della confezione.

### Caratteristiche:

- Permette di controllare 2 computer USB con una tastiera, un monitor e un mouse
- Commutazione audio e microfono per un'esperienza multimediale ininterrotta attraverso multi-piattaforme
- Grazie alla funzione hot-plug è possibile effettuare le manutenzioni senza interrompere l'alimentazione del KVM o dei PC
- Selezione del canale tramite pulsanti o tasti funzione della tastiera
- Indicatori Led per un semplice monitoraggio dello stato
- Supporta risoluzione fino a 1600 x 900 pixel
- Alimentazione tramite bus USB - non richiede alimentatori esterni
- Include due cavi di collegamento per connessione al computer, speaker e microfono
- Tre anni di garanzia

### Specifiche:

Standard  
» USB 1.1

Informazioni generali

- » Connessioni al PC: 2
- » Connessioni alla console: 1
- » Connessioni alla porta PC:
  - 2 x USB Tipo A (tastiera, mouse)
  - 2 x HD15 Maschio (monitor)
  - 2 x USB Mini 5-pin B (audio, da usare con il cavo audio USB Mini a 3.5 mm incluso)
- » Connessioni alla porta console:
  - 2 x USB Tipo A (tastiera, mouse)
  - 1 x HD15 Femmina (monitor)
- » Connessioni audio:
  - 1 x 3.5 mm jack (microfono)
  - 1 x 3.5 mm jack (casce acustiche)
- » Selezione del computer:
  - tramite tasti
  - tramite hotkey
- » Risoluzione video: massima 1600 x 900
- » FCC Classe B, CE, RoHS

LED

- » Un led per canale

Alimentazione

- » Tramite bus USB

Informazioni fisiche/ambientali

- » Involucro in plastica
- » Dimensioni: 86 (L) x 86 (W) x 26 (H) mm
- » Peso: 0.5 kg
- » Temperatura d'esercizio: -10 - 50°C
- » Umidità d'esercizio: da 0% a 90% RH, senza condensa
- » Temperatura di stoccaggio: da -20°C a 60°C

Contenuto della confezione

- » KVM Switch compatto 2 porte
- » Guida rapida all'installazione
- » Cavi di connessione al PC e audio



