



KVM Switch compatto 4 porte

USB, con cavi e supporto audio

Part No.: **157032**

Il KVM Switch 157032 della linea INTELLINET NETWORK SOLUTIONS è un KVM Switch 4 porte compatto dotato di funzione di commutazione audio e microfono. Supportando la connessione USB dal lato console permette di usare una tastiera e un mouse USB. Viene fornito con 4 set di cavi USB KVM combo e 4 set di cavi audio/microfono per applicazioni multimediali SOHO e office desktop. Grazie al Switching Software Client installabile sui PC è possibile gestire l'accensione, il controllo e il riavvio da quattro computer provvisti di connessione USB.

Supporto tramite Switching Software su base Windows

Il KVM Switch fornisce anche un software di commutazione su base Windows che permette di vedere i PC al momento attivi, di selezionare il PC desiderato e di configurare i tasti funzione della tastiera. Appare un'icona nella parte destra della barra di sistema e verrà modificato il numero dell'icona di commutazione che identifica la porta attiva. Utilizzando questo software, gli utenti otterranno il massimo della convenienza e del controllo da loro KVM Switch.

La commutazione audio e microfono offrono un'ininterrotta esperienza multimediale

La funzione di commutazione audio e microfono del KVM Switch permette di potenziare i sistemi multimediali per ciascuno dei computer. E' possibile tenere sotto controllo l'ingresso e l'uscita del canale audio/microfono per ottenere il massimo della convenienza. Grazie a questo switch si può gestire un solo set di casse acustiche e microfono per tutti i computer invece che un set per ciascun computer. Inoltre, fornisce funzioni di programmazione per gestione simultanea / indipendente del PC e funzioni di commutazione audio/microfono per operazioni multimediali e di commutazione KVM flessibili.

Compatibilità con l'interfaccia USB per il supporto della multiplatforma

La tecnologia dell'interfaccia USB offre il supporto della multiplatforma per PC, Macintosh G3/G4 e iMAC. (Il KVM Switching Software Client supporta solo piattaforme Windows).

Cablaggio senza alcun problema per gli utenti KVM

Questo KVM Switch risparmia agli utenti i problemi di cablaggio grazie ai 2 cavi KVM da 1.5 M e ai 2 cavi audio/microfono inclusi. Infatti, non ci sarà alcun problema legato alla ricerca e identificazione dei cavi compatibili con questo switch dal momento che i cavi arriveranno insieme allo switch all'interno della confezione.

Caratteristiche:

- Permette di controllare 4 computer USB con una tastiera, un monitor e un mouse
- Commutazione audio e microfono per un'esperienza multimediale ininterrotta attraverso multi-piattaforme
- Grazie alla funzione hot-plug è possibile effettuare le manutenzioni senza interrompere l'alimentazione del KVM o dei PC
- Selezione del canale tramite pulsanti o tasti funzione della tastiera
- Supporta risoluzione fino a 1600 x 900 pixel
- Indicatori Led per un semplice monitoraggio dello stato
- Alimentazione tramite bus USB - non richiede alimentatori esterni
- Include quattro cavi di connessione per collegamento al computer, speaker e microfono
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard

- » USB 1.1

Informazioni generali

- » Connessioni al PC: 4
- » Connessioni alla console: 1
- » Connessioni alla porta PC:
 - 4 x USB Tipo A (tastiera, mouse), 4 x 3.5 mm Audio jack (per collegare microfono e speaker) e 4 x HD15 Maschio (monitor) attraverso quattro cavi di connessione da 1.8m
- » Connessioni alla porta console:
 - 2 x USB Tipo A (tastiera, mouse)
 - 1 x HD15 Femmina (monitor)
- » Connessioni audio:
 - 1 x 3.5 mm jack (ingresso microfono console)
 - 1 x 3.5 mm jack (uscita casse acustiche console)
- » Selezione del computer:
 - tramite tasti
 - tramite hotkey
- » Risoluzione video: massima 1600 x 900
- » Risoluzione larghezza di banda: massima 350 MHz
- » FCC Classe B, CE, RoHS

LED

- » Un led per canale

Alimentazione

- » Tramite bus USB

Dati fisici

- » Alloggiamento in plastica
- » Dimensioni: 185 (L) x 86 (W) x 26 (H) mm
- » Peso: 0.9 kg (2.0 lbs.)
- » Temperatura d'esercizio: -10°C a 50°C
- » Umidità d'esercizio: 0% a 90% RH, senza condensa
- » Temperatura di stoccaggio: -20°C a 60°C

Contenuto della confezione

- » KVM Switch compatto 4 porte
- » Guida rapida all'installazione
- » Cavi di connessione al PC e audio



