

Alimentatore Universale per Notebook

Regolazione automatica del voltaggio, 5 livelli di uscita, 70W

Part No.: [101639](#)

EAN-13: 0766623101639 | UPC: 766623101639

Caratteristiche:

- Selezione automatica tra 5 livelli di voltaggio in uscita per fornire un'ampia soluzione per l'alimentazione per apparecchiature portatili - da 15 a 20 V
- Comoda fonte di alimentazione unica per notebook e altre apparecchiature portatili
- Compatibile con la maggior parte dei notebook da Acer, Asus, Compaq, Dell, HP, Lenovo, Toshiba e molti altri ancora
- 8 spinotti convertibili assicurano la corretta polarizzazione e garantiscono l'adattabilità della connessione alle diverse forme di alimentazione dei notebook
- Protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento
- Peso leggero e struttura compatta ne facilitano il trasporto durante i viaggi
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- FCC
- CE
- WEEE
- RoHS

Cavo di alimentazione

- UL
- cUL

Caratteristiche dell'ingresso

- Voltaggio AC nominale: 100 - 240 V
- Range di voltaggio AC: 90 - 264 V
- Range di frequenza: 50 - 60 Hz (± 3 Hz)
- Corrente: 1.6A massimo
- Consumo energetico senza carico: ≤ 0.5 W

Caratteristiche dell'uscita

- Tensione nominale: 12 / 15 / 16 / 18.5 / 19 / 19.5 / 24 V (autosettaggio punte di uscita)
- Corrente pico di carico: 5A massimo (in modalità costante di voltaggio)

- Potenza nominale: 70 Watt massimo
- Ripple e disturbo: $\leq 2\%$ del voltaggio in uscita (peak-to-peak)

Caratteristiche della protezione

- Corto circuito: modalità auto recovery
- Protezione primaria corrente: un fusibile interno sulla linea di ingresso AC
- Rigidità dielettrica, primaria (input AC short)-a-secondaria (output DC short): 3000 VAC, 5 mA, 1 minuto
- Dispersione di corrente ≤ 0.25 mA
- Resistenza isolamento, input a output: 10 M Ω a 500 VDC
- Sistema isolamento rinforzato, primario-a-terra e primario-a-secondario

Informazioni fisiche

- Punte di ricambio DC: 4.0 x 1.7 x 9.5 mm (19 V), 4.8 x 1.7 x 9.5 mm (18.5 V), 5.5 x 1.7 x 12 mm (19 V), 5.5 x 2.5 x 12 mm (19 V), 6.3 x 3.0 x 12 mm (15 V), 6.4 x 4.3 x 14 mm (16 V), 7.4 x 5.0 x 12 mm (18.5 V), 7.9 x 5.5 x 12 mm (20 V)
- Cavo (lunghezza congiunta): 1.7 m
- Dimensioni: 119 x 61 x 18 mm
- Peso: 263.6 g

Contenuto della confezione

- Alimentatore Universale per Notebook
- (8) Punte di ricambio DC e manuale d'istruzioni



